



## RZ Turbo Protect versiegelte Fußböden

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem **RZ Turbo Protect** eine strapazierfähige Langzeitversiegelung erworben. Der Bodenbelag ist damit gegen schnelles Anschmutzen optimal geschützt, lässt sich leichter reinigen und die Lebensdauer des Fußbodenbelages wird wesentlich verlängert. Um diese Eigenschaften zu unterstützen, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Frisch versiegelte Böden dürfen erst ab dem Folgetag der Auftragsarbeiten wieder begangen bzw. vorsichtig genutzt (24 h) werden. Das Verschieben von Möbeln ist unbedingt zu vermeiden.

### Unterhaltungspflege:

#### Manuelle Wischpflege:

**RZ Turbo Protect** lässt sich sehr gut mit einem sauberen **RZ Microfasermopp** unter Verwendung von **RZ Elastic Wischpflege** (Reinigen und Pflegen) reinigen. Bei Raumgrößen ab 40 m<sup>2</sup> empfehlen wir die Verwendung eines Doppelfahreimers. Zur Unterhaltsreinigung wird **RZ Elastic Wischpflege** 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet.

**Böden** mit erhöhten Ansprüchen an die Rutsicherheit, Böden mit erhöhtem Schmutzaufkommen, Belastungen mit Wachs, Fetten, Öl usw. mit **RZ PUR Reiniger** (nur Reinigen) und einem sauberen **RZ Microfasermopp** reinigen. Zur Unterhaltsreinigung wird **RZ PUR Reiniger** 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet.

#### Automatenwischpflege:

**RZ Elastic Wischpflege** (Reinigen und Pflegen) bzw. **RZ PUR Reiniger** (nur Reinigen) 25 ml auf 10 Liter Wasser geben (entspricht 1:400). Für die Unterhaltsreinigung werden rote Pads am Automaten empfohlen.

Hartnäckige Verschmutzungen können Sie ggf. mit **RZ PUR Reiniger stärker konzentriert**, auch bis 1:1 verdünnt vorbehandeln. Hierzu lassen Sie den Reiniger auf der Verschmutzung ca. 5 Minuten einwirken. Bei hartnäckigen Absatzverstrichungen kann der Fleckenentferner **RZ Boden Fleckenlöser** angewendet werden. Dazu den **RZ Boden Fleckenlöser** aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Microfaserschwamm bzw. mit einem Tuch und Wasser vorsichtig entfernen. Anschließend sofort mit klarem Wasser nachreinigen!

### Allgemeine Informationen:

1. Verwenden Sie keine Stühle ohne oder mit defekten Stuhlgleitern. Fehlende oder defekte Stuhlgleiter bzw. unpassende Stuhlrollen müssen ausgetauscht werden. Ansonsten wird nicht nur die Versiegelung sondern auch der Fußbodenbelag zerstört. Weiterhin ist der Einsatz von wirksamen Sauberlaufzonen im Eingangsbereich erforderlich. Somit können Sie die mechanische Belastung Ihres Bodens verringern und die Lebensdauer des Fußbodens erhöhen. Beschädigungen, die in Folge derartiger Belastungen entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
2. Verwenden Sie bitte keine Reiniger mit Pflegezusätzen oder Haushaltsreiniger. Diese hinterlassen Rückstände auf der Versiegelung und verschleiern den Schutzfilm.
3. Je nach Frequentierung und Nutzungsbedingungen sollte die Versiegelung ab 3 Jahren auf Durchlaufen kontrolliert und bei Bedarf nachversiegelt werden. **RZ Turbo Protect Plus** ist desinfektionsmittelbeständig (farblos) und chemikalienbeständig nach DIN 18861 Prüfvorschrift.

#### Achtung:

Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu beseitigen sind.

Ihr Versiegelungs-Team

