

# Codex RZ 110 Intensivreiniger

Wasserbasierter Spezialreiniger für Natur- und Kunststeine

## Anwendungsbereiche :

Codex RZ 110 Intensivreiniger ist ein Spezialreiniger zum Entfernen von groben Verschmutzungen und alten Pflegemittelaufschichtungen auf allen Natur- und Kunststeinen, sowie Betonwerksteinen. Entfernt auch stärkste Verschmutzungen und alte Pflegefilme auf Polymerbasis. Zur Bauschlussreinigung aller Steinoberflächen, Natur- und Betonwerkstein; auch für Marmor- und Kalkstein geeignet.

## Geeignet für :

- ▶ Naturstein
- ▶ Kunststein
- ▶ Betonwerkstein
- ▶ Marmor
- ▶ Kalkstein

## Wichtiger Hinweis:

Codex RZ 110 Intensivreiniger nie eintrocknen lassen !  
Verdünnungen müssen immer dem Grad der Verschmutzungen angepasst werden.

## Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Entfernt alte Pflegefilme und Aufschichtungen
- ▶ Löst hartnäckige, grobe Verschmutzungen
- ▶ Mildalkalisch
- ▶ Geeignet für Bauschluss- und Grundreinigung

## Technische Daten :

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	1000 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch/ Grundreinigung	25 ml / m <sup>2</sup>
Verbrauch/ Bauschlussreinigung	2 ml / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemp.	18 - 30 C°
Begehrbar	nach Abtrocknung
pH - Wert	ca. 11



# Codex RZ 110 Intensivreiniger

## Vorbereitung :

Bodenbelag vor dem Einsatz des Intensivreinigers RZ 110 gründlich abkehren und lose aufliegenden Schmutz entfernen. Ggfs. Flecken, Farbe, etc. mit RZ Boden Fleckenlöser bearbeiten.

## Verarbeitung

### Bauschlussreinigung:

1. Intensivreiniger 1:100 mit Wasser verdünnen
2. Verdünnungen sind grundsätzlich dem Verschmutzungsgrad anzupassen.
3. Bodenbelag manuell schrubben oder mit der RZ Ein-scheibenmaschine (weißes o. grünes Pad) abfahren.
4. Reiniger nicht eintrocknen lassen!
5. Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem, kaltem Wasser neutralisieren.

## Verarbeitung

### Grundreinigung:

1. Intensivreiniger 1:1 mit Wasser verdünnen
2. Zur Entfernung von alten Aufschichtungen oder Pflegefilme evtl. unverdünnt anwenden.
3. Reiniger einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.
4. Bodenbelag manuell schrubben oder mit der RZ Ein-scheibenmaschine (weißes o. grünes Pad) abfahren.
5. Reiniger nicht eintrocknen lassen!
6. Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem, kaltem Wasser neutralisieren.
7. Den abgetrockneten Boden einer regelmäßigen Unterhaltsreinigung mit Pflegereiniger RZ 310 unterziehen.

## Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 30 Grad Celsius). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Vor großflächigem Einsatz Probefläche anlegen.

## Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung von Hautschutzcreme, sowie die Belüftung der Arbeitsräume, grundsätzlich zu empfehlen.

## Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

09.02.2009 | FM