



RZ Grundreiniger

Alkalischer Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge

Produktbeschreibung:

Alkalischer Grundreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Pflegemittelaufschichtungen und Klebstoffrückständen auf elastischen Bodenbelägen.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	20 m ²
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	11
GISCODE:	GG 60

Geeignet für:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Kautschuk
- ▶ Polyolefin
- ▶ Säureempfindliche Natursteine
- ▶ Betonwerkstein / Kunststein

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Mit RZ Grundreiniger gereinigte Flächen anschließend mit RZ Elastic Siegel, bzw. Turbo Protect Plus einpflegen.
- ▶ RZ Grundreiniger nie eintrocknen lassen! Verdünnungen müssen immer dem Grad der Verschmutzung angepasst werden. Unverdünnter Einsatz nur in Ausnahmefällen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Entfernt Schmutz, Öl, Fett und Kleberückstände schnell und kraftvoll
- ▶ Beseitigt alte Pflegefilmrückstände und Aufschichtungen mühelos

Vorbereitung:

Bodenbelag vor dem Einsatz mit RZ Grundreiniger gründlich abkehren, bzw. absaugen und losen Schmutz entfernen. Gegebenenfalls Flecken, Farbe etc. mit RZ Boden- Fleckenlöser bearbeiten.

Anwendung:

- ▶ RZ Grundreiniger 1:10 – 1:1 mit Wasser verdünnen.
- ▶ Reiniger mit Hilfe eines Wischmopps auf den Boden aufbringen und mind. 10 Minuten einwirken, aber nicht ein trocknen lassen.
- ▶ Bodenbelag mit einer Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit dem entsprechenden Pad (grün bzw. RZ-Sanierpad grau), abfahren.
- ▶ Sobald der Schmutz gelöst ist, die Schmutzflotte komplett aufnehmen.
- ▶ Mit klarem Wasser ausreichend neutralisieren.
- ▶ Bodenbelag vollständig abtrocknen lassen und im Anschluss entsprechend einpflegen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GG60 - Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Muster-betriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG 60.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fach-männischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 20.02.17

