

# RZ Lino Siegel seidenglänzend

Spezialbeschichtung für alle Linoleumbeläge

## Anwendungsbereiche :

RZ Lino Siegel ist eine Spezialbeschichtung für die Versiegelung und Ersteinpflege von Linoleumbelägen, die den Boden vor starker Beanspruchung schützt und diesen besonders strapazierbar macht.

## Geeignet für :

- ▶ Alle Linoleum Bodenbeläge

## Wichtige bei Erstpflegeprodukten:

Erstpflegeprodukte erst nach erfolgter Grundreinigung und anschließender Neutralisation mit klarem Wasser auf den trockenen Boden zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren auftragen.

## Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Schützt bei starker Beanspruchung
- ▶ Schmutzabweisend
- ▶ Bildet keine Schmutzränder
- ▶ Bedingt hohe Strapazierfähigkeit

## Technische Daten :

Gebindeart	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml / 10 ltr.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	50 ml / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C
Begehbar	nach ca. 16 Stunden
Glanzgrad	seidenglänzend



# RZ Lino Siegel seidenglänzend

## Vorbereitung :

Bodenbelag mit RZ Lino Grundreiniger bearbeiten ( Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung). Boden zweimal mit Wasser neutralisieren und trocknen lassen.

## Verarbeitung (Erstpflge) :

1. Gebinde vor Gebrauch kurz und leicht schütteln.
2. RZ Lino Siegel in einen länglichen Eimer geben, nicht direkt auf den Bodenbelag geben.
3. RZ Klapphalter mit RZ Feinfasermopp in den Eimer eintauchen, am Rand abstreifen und in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
4. Nicht wischen!
5. Fläche ca. 60 Minuten abtrocknen lassen, Mopp auswaschen.
6. Zweitauftrag 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag.
7. Danach ca. 16 Stunden nicht belasten.
8. Boden nach ca. 5 Std. vorsichtig begehbar.
9. Arbeitsmaterialien gründlich säubern.

## Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Reinigung mit RZ Lino Wischpflge verbessert die Optik des Bodenbelags und erhöht die Lebensdauer.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

## Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

## Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgehenden Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.