

RZ Natur Hartwachsöl

Naturöl-Wachs-Kombination zur Imprägnierung von Holzböden

Anwendungsbereiche :

Auf der Grundlage von Hartwachsen und modifizierten, natürlichen Ölen hergestelltes Spezialprodukt zur Erstbehandlung und Imprägnierung aller unbehandelten Parkett-, Holz- und Korkböden.

Geeignet für :

- ▶ geschliffene Holzböden
- ▶ geschliffenes Hochkantlamellenparkett
- ▶ geschliffene Parkettböden, einschl. Dielenparkett
- ▶ alle unbehandelten Parkett-, Holz- u. Korkböden

Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Wasser- und schmutzabweisend, abriebfest
- ▶ Hochwertige Pflegekomponenten
- ▶ Mit modifiziertem, natürlichem Öl
- ▶ Gebrauchsfertig

Technische Daten :

Gebindeart	Blechgebinde
Liefergröße	1000 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	ca. 35 ml/ m ²
Reichweite	ca. 15 m ² (zweimalig)
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C°
Überarbeitbar	nach ca. 1 Stunde
Begehbar	nach ca. 24 Stunden

Wichtige Hinweise :

Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu imprägnierenden Holz- bzw. Parkettart schwanken



RZ Natur Hartwachsöl

Vorbereitung :

Bodenbelag vor dem Einsatz des RZ Parkett Naturhartwachsöls gründlich abkehren und lose aufliegenden Schmutz entfernen

Verarbeitung

1. Gebinde auf Raumtemperatur kommen lassen.
2. RZ Parkett Natur Hartwachsöl mindestens zweimal spachteln. Auf stark saugfähigen Hölzern sind mehr als 2 Spachtelgänge erforderlich.
3. Nach 30 – 45 Minuten die Materialüberstände mit einem weißen Pad entfernen. Dieser Arbeitsgang ist nach jedem Spachtelauftrag erforderlich. Bei hohen Materialüberständen mit einem grünen Pad egalisieren
4. Werkzeuge nach Gebrauch reinigen.
5. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege mit RZ Holzbodenseife

Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten verarbeitbar bei geringer Luftfeuchte (< 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 G. Celsius). Hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

Arbeits- und Umweltschutz :

Bei der Verarbeitung gut lüften. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Hautschutzcreme verwenden. Unbedingt die Hinweise auf dem Gebindeetikett und dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Wichtige Hinweise :

Nicht entflammbar im imprägnierten Zustand. Bei Kontakt mit Pads oder textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr. Deshalb getränkte Lappen, Pads o. ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren / entsorgen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.