

RZ Hauptreiniger Airfresh

Spezialreiniger für die Grundreinigung mit dem RZ Teppichwasch-System

Anwendungsbereiche :

Reinigungskonzentrat für die fasertiefe Grundreinigung von Teppichen, Teppichböden und Polstern mit der RZ Teppichwaschmaschine

Geeignet für :

- ▶ Synthetische Teppiche und Teppichböden
- ▶ Nadelfilz
- ▶ Nadelvlies
- ▶ Synthetische Bezugstoffe und Polster

Nicht geeignet für die Grundreinigung von Teppichen aus Naturfasern (Kokos, Sisal, Jute) und Wolle, sowie Orient- und Nepalteppiche

Wichtige bei textilen Bodenbeläge :

Grundreinigung mit RZ Hauptreiniger Airfresh wohldosiert nur auf bekanntem Material durchführen. Teppich auf keinen Fall durchnässen.

RZ Hauptreiniger Airfresh nur mit der RZ Teppichwaschmaschine anwenden. Die Anwendung von RZ Hauptreiniger Airfresh ist nur sinnvoll in Kombination mit dem RZ Vorreiniger und RZ Faserschutz.

Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Farb- und faserschonend
- ▶ Vermindert die Allergene der Hausstaubmilbe
- ▶ Umweltfreundlich und phosphatfrei
- ▶ Kurze Trocknungszeiten aufgrund leistungsstarker RZ Teppichwaschmaschine

Technische Daten :

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	550 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	100-120ml/Wassertank
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C°
Begehrbar	nach vollständiger Abtrocknung
pH-Wert	9
Giscode	GT 10



RZ Hauptreiniger Airfresh

Vorbereitung :

Boden absaugen und Flecken mit RZ Fleckentfernern vorbehandeln. Grundsätzlich den textilen Bodenbelag mit RZ Vorreiniger einsprühen.

Verarbeitung :

1. RZ Teppichwaschmaschine halb mit Wasser befüllen.
2. 2-3 Kappen (100-120 ml) Reiniger hinzufügen.
3. Restlichen Wassertank auffüllen und durchmischen.
4. Den Teppich langsam Bahn für Bahn abfahren.
5. Auf Schaumentwicklung im Gerät achten.
6. Diesen Vorgang so oft durchführen, bis das Wasser gräulich-klar ist.
7. Den noch feuchten Boden mit RZ Faserschutz imprägnieren. Danach bis zur vollständigen Abtrocknung nicht mehr begehen

Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.
- ▶ Durch spezielle Zusätze und durch die Technik an sich werden Keime, Allergene und schlechten Geruch verursachende Substanzen fast komplett entfernt bzw. überwiegend neutralisiert.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.