

RZ Parkett Pflege Siegel

Hochwertige Kunststoffdispersion zur Erst- und Nachpflege

Anwendungsbereiche :

Wasserbasierende Kunststoffdispersion, die durch schnelles Aushärten einen gleichmäßigen Oberflächenfilm auf allen Parkett-, Holz- und Korkböden bildet. Wirkt selbst bei extremer Beanspruchung

Geeignet für :

- ▶ Versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden
- ▶ Fertigparkett

Wichtig bei Erstpflegeprodukten :

Grundreinigung mit Parkett Grundreiniger notwendig. Da die Parkettlackqualität nicht immer bekannt ist, muss eine Vorprüfung bzgl. Schlieren- und Streifenbildung erfolgen.

Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Gleichmäßiger Oberflächenfilm
- ▶ Wasserabweisender Schutzfilm
- ▶ Für extreme Beanspruchung
- ▶ Verschleißt Kratzer, Risse und Beschädigungen in der Versiegelung

Technische Daten :

Gebindeart	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml / 10 ltr.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	60 ml / m ²
Glanzgrad	glänzend
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C°
Begehbar	nach 5 Stunden



RZ Parkett Pflege Siegel

Vorbereitung :

Bodenbelag mit RZ Parkett Grundreiniger reinigen.

Verarbeitung Erstpflege :

1. Gebinde kurz und leicht schütteln.
2. RZ Parkett Pflege Siegel in einen länglichen Eimer, nicht direkt auf den Bodenbelag schütten.
3. Mit RZ Klapphalter und RZ Feinfaser Mopp in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
4. Nicht wischen.
5. Fläche ca. 60 Min. trocknen lassen, Mopp auswaschen
6. Zweitauftrag 90C° versetzt zum ersten Auftrag starten
7. Danach den Boden ca. 12 - 16 Stunden nicht belasten.
8. Boden kann nach 5 Std. vorsichtig begangen werden
9. Arbeitsmaterialien gründlich auswaschen.

Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der Bodenbeläge..
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.