

SUPERTape® 7900 switchTec®-Klebertechnologie Verlegeband

- (D)** Weichmacherbeständiges Verlegeband für Textile Beläge, PVC- und CV-Beläge auf Untergründe wie bestehende PVC-, CV-Beläge, Linoleum, Keramik oder Estriche, sowie für die Rand- und Nahtverstärkung bei der Sigaway-Flächenverklebung (Textile Beläge auf Textile Beläge). Extrem hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit. SUPERTape 7900 ist das optimale, weichmacherbeständige Verlegeband für alle Teppiche (ausser Flotex, Schmutzfänger, Texback von Vorwerk und PUR-Rücken beschichtete Teppichboden). Bei der späteren Wiederaufnahme eines mit SUPERTape 7900 verlegten Belages können Kleber- und Geweberückstände am abgedeckten Untergrund zurückbleiben. Diese müssen mit einem üblichen Reinigungsmittel entfernt werden. **Zu beachten:** SUPERTape 7900 nur auf dauerhaft trockenem, harten, tragfähigen, planen, fett- und staubfreien Untergrund verkleben.
- (F)** Bande de pose offrant une résistance élevée aux plastifiants. Idéale pour la pose de moquettes, revêtements PVC et CV sur support existant de type revêtement PVC, CV, Linoléum, céramique, chape, ainsi que pour les renforcements des bords et joints de revêtement posé sur Sigaway (moquette sur moquette). Résistance élevée à la température et au vieillissement. La bande de pose SUPERTape 7900 offre une excellente résistance aux plastifiants. Elle convient parfaitement pour la pose de toutes moquettes (sauf Flotex, tapis antisalissures, Texback de Vorwerk et moquettes avec dossier PU). Si vous décollez par la suite un revêtement posé avec SUPERTape 7900, des résidus de colle et de textile peuvent adhérer au support. Ils doivent être éliminés avec un agent nettoyant ordinaire. **Attention:** SUPERTape 7900 ne doit être posé que sur un support sec en permanence, solide, sain, plan et dépourvu de toutes traces de graisse et poussière.
- (GB)** Plasticiser-resistant double-sided adhesive tape for fitting carpets, PVC and CV floor coverings onto existing surfaces such as PVC and CV coverings, linoleum, ceramic tiles or composition surfaces, as well as for edge and seam reinforcement when using the Sigaway laying method (fitted carpet to fitted carpet). Extremely high temperature and ageing resistance. SUPERTape 7900 is the optimal, plasticiser-free installation tape for all fitting carpets (excluding Flotex, dirt traps, Texback from Vorwerk and fitted carpets with PU-coated backs). When lifting a floor covering that has been laid using SUPERTape 7900, adhesive and fabric remnants may remain on the uncovered floor coverings. These will have to be removed using a conventional cleaning agent. **Note:** SUPERTape 7900 should only be applied to surfaces that are permanently dry, hard, sound, flat, and free from grease and dust.
- (NL)** Weekmakerbestendig installatietape voor tapijt , PVC en CV op bestaande ondergronden zoals PVC, CV, linoleum, keramische tegels of egalisaties. Tevens voor de rand en naadversterking bij Sigaway tapijt renovatiewefsel (tapijt op tapijt). Extrem bestendig voor hoge temperaturen en veroudering. SUPERTape 7900 is het optimale weekmakerbestendige installatietape voor alle tapijten (uitgesloten Flotex, traplopers, Texback van Vorwerk en tapijt met PU backings). Bij het renoveren van een met SUPERTape 7900 gelegd tapijt kunnen er lijm- en tapijresten op de afgedekte ondergronden. Deze kunnen met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel worden verwijderd. **Opmerking:** SUPERTape 7900 alleen op blijvend droge, uitgeharde, stevige, vlakke, vet- en stofvrije ondergronden verlijmen.